

ЕСОПРОТЕКТОР

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Защитный состав на водной основе для древесины. Идеально подходит для обработки горизонтальных поверхностей. Не образует пленку, а проникает в древесину. Eсо-protector обеспечивает натуральную защиту. Не шелушится. Быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОТНОСТЬ

1-1,1 КГ/Л В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА

ПОДГОТОВКА

Древесина должна быть чистая и сухая. Все остатки прежних покрытий (лак, краска, тонирующий состав) должны быть удалены. Заветренную серую древесину можно сначала обработать средством для восстановления цвета натуральной древесины Degreuer. Чтобы Eсо-protector легко впитался, поверхность должна быть слегка отшлифована.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием и во время использования хорошо перемешать. Не разбавлять. Рекомендуется сначала протестировать цвет, прежде чем наносить Eсо-protector на всю поверхность. Нанести первый слой валиком или большой кистью по направлению древесных волокон. Дать время впитаться +/- 30 минут. Второй слой должен быть нанесен ещё до полного высыхания первого слоя. Через несколько минут рекомендуется использовать сухую щетку, чтобы удалить излишки продукта и избежать образования пленки и следов капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Между 2 слоями: +/- 30 мин

Высыхание поверхности: 3 - 4 ч

Полное высыхание: через 12 ч

РАСХОД

10 - 14 м²/л в зависимости от породы дерева

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Под влиянием погоды и УФ-излучения возможно осветление оттенка. Цвет может быть восстановлен после очистки от пыли заветренных участков и нанесения защитного состава Eсо-protector только в тех местах, где произошло осветление оттенка.

ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке

Хранить при температуре выше 0°C

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сразу после использования промыть инструмент водой.

Eсо-protector NATURAL может слегка отбелить древесину, поэтому этот цвет не рекомендуется для обработки темных пород.



1L

2,5L

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для профессионального применения. Инструкции, приведенные в техническом листе, основаны на проведенных необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы. Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт перед применением. Данное техническое описание не может являться гарантией

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ DEVAL COATINGS NV

Industrieweg 29, 8800 Beveren-Roeselare,
Belgium (Бельгия).

www.ciranova.ru
www.sotehs.ru

+7 495 774-59-94, +7 985 775-95-24